

### Описание

Паста для ремонта выхлопной трубы была разработана для простого, дешевого и быстрого ремонта выхлопной системы. Паста для ремонта выхлопной трубы не содержит асбеста и растворителей, не загрязняет окружающую среду, устойчива к высоким температурам и герметизирует малые отверстия и трещины в выхлопной системе.



### Свойства

- простое применение
- не требует демонтажа и сварки
- не содержит огнеопасных растворителей
- не содержит асбеста
- высокая герметичность
- дешёвый ремонт
- отличная устойчивость к жаре

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

### Технические данные

Форма	pastelike, solid
Водородный показатель	~ 10
Запах	odourless
Плотность	~ 1,92 g/cm <sup>3</sup>
База	inorganic materials
Устойчивость к температуре	ca. 700 °C
Цвет / внешний вид	dark grey
Растворимость	insoluble
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 Monate

### Сфера применения

Для устранения и герметизации мелких отверстий и трещин в выхлопной системе.

### Применение

Очистите обрабатываемые детали от грязи и ржавчины. Заведите на короткое время двигатель для прогрева выхлопной системы. Смочите ремонтируемое место и пасту для ремонта выхлопной трубы, после чего прижмите ее к поврежденному месту. Разровняйте увлажненную пасту. Затвердевание происходит благодаря теплу, излучаемому выхлопной системой, или при холостой работе двигателя.

### Имеющиеся упаковки

200 г пластиковый тюбик	3340 D-GB-I-E-P
200 г пластиковый тюбик	7559 D-RUS-UA