

### Описание

Средство защиты двигателя с MoS<sub>2</sub>. Содержащийся дисульфид молибдена (MoS<sub>2</sub>) образует на всех поверхностях высокопрочную смазочную пленку. Обеспечивает высокую эксплуатационную надежность благодаря оптимальной защите от износа. Уменьшает трение, а также износ двигателя и обеспечивает плавную работу двигателя. Сокращает расход масла и топлива.



**тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

### Свойства

- отличная защита от износа
- повышает устойчивость работы
- повышает тишину работы
- отличное поведение в нештатной ситуации
- снижает трение
- снижает потребление масла и топлива

### Технические данные

База	MoS <sub>2</sub> -Suspension
Цвет / внешний вид	black
Доля твердого вещества	~ 3 %
Плотность при 20°C	0,9 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Температура вспышки	201 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-20 °C DIN ISO 3016
Запах	characteristic
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	95 мм <sup>2</sup> /с

### Сфера применения

Подходит для всех распространенных бензиновых и дизельных двигателей.

### Внимание!

**Не подходит для муфт сцепления, работающих в масле.**

### Применение

Оптимальная эффективность при прямом добавлении при замене моторного масла. Тем не менее, добавление в моторное масло возможно также между интервалами замены масла. Банки достаточно на объем моторного масла до 7 л. Для достижения оптимального действия требуется минимальная заправка масла в 3 л.

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,**