

Описание

Повышает работоспособность двигателя. Удаляет отложения в топливной системе, а также впускных и выпускных каналах и предотвращает их повторное образование. Защищает всю топливную систему от коррозии. Испытано с катализатором. Чистые двигатели расходуют меньше топлива, а значит, выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Свойства

- повышает устойчивость работы
- проверенно на катализаторах
- оптимизирует мощность мотора
- дружелюбен к окружающей среде
- высокая экономичность
- препятствует коррозии в топливной системе
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ
- удаляет остатки
- очищает карбюратор

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	>61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	<7 mm ² /s
Плотность при 15°C	0,765 g/cm ³

Сфера применения

Для всех двухтактных двигателей со смешанной или раздельной смазкой.

Применение

Содержимого дозирующей емкости (25 мл) достаточно на 5 л топлива или топливной смеси.

Имеющиеся упаковки

250 мл дозирующий пластиковый баллончик	1582 D-GB-I-E-P
---	--------------------

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

