

# Traktoröl STOU 10W-40

## Описание

Универсальное тракторное масло (STOU = Super Tractor Oil Universal) специально предназначено для сельскохозяйственной техники и удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к моторным маслам, маслам для трансмиссии, гидравлике, турбосцеплениям, редукторам, а также «мокрым» тормозам.

## Свойства

- высокая защита от износа
- высокий приём давления
- великолепная стабильность масляной пленки
- хорошее поведение при холодном старте
- гарантирует легкое переключение
- универсально применимо
- рационализирует складирование
- нет опасности перепутать со сходным сортом
- пригодно к смешиванию с другими универсальными тракторными маслами

## Спецификации / допуски

ACEA E2 • ACEA E3 • API CF-4 • API CG-4 • API SF • API GL4

## LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Allison C4 • Case (IHC) B6 • Caterpillar TO-2 • David Brown • Fendt • Ford New Holland M2C 84-A • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New Holland M2C 159-C • John Deere J27 • KHD • Mack EO-K • Mack EO-K2 • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1144 • Massey-Ferguson M1145 • MB 227.1 • MB 228.1 • MIL-L 2104 D • MIL-L 2105 • MIL-L 46152 B • Steyr • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B

## Технические данные

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Класс вязкости SAE        | 10W-40<br>SAE J300                      |
| Плотность при 15°C        | 0,86 г/см <sup>3</sup><br>DIN 51757     |
| Вязкость при 40°C         | 92 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C        | 14 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -25 °C (CCS) | ≤ 7000 мПа•с<br>ASTM D 5293             |
| Индекс вязкости           | 156<br>DIN ISO 2909                     |



## Технические данные

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Температура застывания                            | -36 °C<br>DIN ISO 3016        |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 12 %<br>CEC-L-40-A-93         |
| Температура вспышки                               | 230 °C<br>DIN ISO 2592        |
| Общее щёлочное число                              | 11,2 мг KOH/г<br>DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола                                   | 1,6 г/100г<br>DIN 51575       |
| Цвет по шкале (ASTM)                              | 3<br>DIN ISO 2049             |

## Сфера применения

Универсальное масло для трансмиссионных приводов, двигателя, гидравлики, «мокрых» тормозов в высоконагруженных тракторах.

## Применение

Необходимо соблюдать требования производителей тракторов. Смешивается с обычными моторными маслами. Наиболее эффективно применение в несмешанном виде.

## Имеющиеся упаковки

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 20 л пластиковая канистра      | 4722<br>D-GB |
| 60 л бочка из черной пластины  | 4703<br>D-GB |
| 205 л бочка из черной пластины | 4704<br>D-GB |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**