

Описание

Не содержащая силикона шлифовальная паста универсального применения. Продукт подходит для удаления царапин, образованного распылением тумана, следов шлифования и шагрени на цветных лакокрасочных покрытиях и красках «металлик». Подходит также для матовых/непрозрачных пластиковых стекол или стекол фар из поликарбоната. Продукт подходит для ручной и машинной обработки.



Свойства

- подготовка к лакировальным работам
- лёгкое удаление выветренных слоёв лака
- не содержит силикона
- лёгок в работе

Технические данные

База	Abrasives, wax
Форма	viscous
Цвет / внешний вид	violet
Запах	characteristic
Плотность	1,04 г/мл
Температура вспышки	> 90 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц

Сфера применения

Специально разработанный продукт для удаления царапин. Подходит для цветных лакокрасочных покрытий и лакокрасочных покрытий "металлик". Оптимально подходит для обновления мутных/потускневших пластиковых стекол или стекол фар из поликарбоната.

Применение

Перед применением тщательно вымыть автомобиль. Перед применением встряхнуть тюбик. Нанести продукт с помощью салфетки или губки и с небольшим нажимом обработать поверхность (при использовании машинки выполнять полировку с помощью круга из пеноматериала на скорости 1500-2000 1/мин.). **Указание: Соблюдать осторожность при обработке переходов между кузовными элементами, так как продукт обладает очень сильным абразивным действием.** Затем стереть остатки полировального состава с помощью чистой тряпки (предпочтительно салфетки из микрофибры). После обработки герметизировать окрашенную поверхность с помощью полироли Universal Politur (номер изделия 1679).

Имеющиеся упаковки

Имеющиеся упаковки

200 мл пластиковый тюбик 7649
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.