

## Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

### Описание

Первое помощь для ремонта проколов в пути.  
Герметизирует проколотые шины и накачивает их  
вновь.

### Свойства

- долговечно и надёжно уплотняет мелкие  
трещины и протечки

### Технические данные

База	rubber solution
Цвет / внешний вид	yellow
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	n.a.
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц

хранения.

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**



### Сфера применения

Для всех типов шин с камерой и без нее. Не  
применять в случае порыва камеры, когда шина  
соскользнула с диска или имеется боковой разрыв  
шины.

### Внимание!

**Внимание:** Системы контроля давления в шинах,  
расположенные в шинах, могут быть разрушены  
содержащимся растворителем. В случае больших  
отверстий (>3 мм) герметик может вытекать и при  
вращении шины разбрызгиваться на корпус,  
навесные детали или одежду. Вытекающий  
герметик может вызвать образование смазочной  
пленки на шине, которая может стать причиной  
скольжения.

### Применение

1. По возможности удалить причину прокола  
(например, гвоздь, шуруп), переместить вентиль  
шины в половину высоты диска и полностью  
спустить воздух.
2. Тщательно взболтать содержимое баллона.  
Предварительно подогреть в холодную погоду.
3. Навинтить соединительную деталь на вентиль  
шины.
4. Держать баллон при распылении вертикально.

### Указание:

Чтобы активное вещество могло оптимально  
распределиться по поверхности шины, сразу же  
проехать 10-15 км со скоростью макс. 30 км/ч. Затем  
установить правильное давление воздуха в шине и  
немедленно обратиться в мастерскую, чтобы  
отдать шину в квалифицированный ремонт или под  
замену. Продукт не предназначен для длительного