

Описание

Высокоэффективная комбинированная присадка с очищающим и ухаживающим эффектом для двух- и четырехтактных бензиновых двигателей. Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Улучшает работу двигателя. Устраняет сложности запуска и неровную работу двигателя. Обладает ухаживающим действием и защищает всю топливную систему от износа, отложений и коррозии. Чистые двигатели расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Свойства

- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ
- удаляет нагар на впускных клапанах и камере сгорания
- очищает систему впрыска
- удаляет отложения во всей топливной системе

Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	yellow
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,816 г/мл
Температура вспышки	>61 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Для всех инжекторных и карбюраторных систем бензиновых двигателей. Добавить в топливный бак для устранения проблем или для профилактики.

Применение

500 мл достаточно на 250 л топлива. Содержимого дозирующей емкости (25 мл) достаточно на 12,5 л топлива.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 25011
DA-EL-EN-FI-NO-SV

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

