

# Информация к продукту

megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30



## Описание

Современное, полусинтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для дизельных двигателей на основе присадок новейших разработок. С низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS). Разработано для новейшего поколения дизельных двигателей с высоким наддувом стандарта Евро 4, Евро 5 и Евро 6 с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). Тем самым отвечает требованиям изготовителей двигателей грузовых автомобилей во всем мире. Для обеспечения полной эффективности избегать смешивания с другими моторными маслами.

**Область применения: Грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины**

**Уровень SAPS: Low-SAPS**

**Обратите внимание на инструкции производителя!**

## допуски

ACEA E6 • ACEA E7 • ACEA E9 • API SN • API CK-4 • Deutz DQC IV-18 LA • Mack EOS-4.5 • MAN M 3677 • MB-Approval 228.31 • MB-Approval 228.51 • Renault Trucks RLD-3 • Volvo VDS-4.5

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей**

Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20086 • Detroit Diesel DFS 93K222 • JASO DH-2 • Mack EO-0 Premium Plus • MTU Typ 3.1 • Renault Trucks RGD • Scania Low Ash • Volvo CNG • Volvo VDS-4

## Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	70 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,8 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293

## Технические данные

Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 1,0 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

## Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	9494 D-GB
60 л жестяная бочка	7077 D-GB
200 л жестяная бочка	9495 D-GB
1 л без упаковки	9496 D-GB