

# Информация к продукту

## Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)

PI 34/11/14/2024



### Описание

Синтетическое трансмиссионное масло для высоких давлений класса эксплуатационных свойств API GL-5 на основе высококачественных базовых масел и присадок. Обеспечивает плавное и точное переключение передач даже в экстремальных условиях, обладает превосходной защитой от износа и оптимальными вязкостно-температурными характеристиками.

### Свойства

- отличная защита от коррозии
- снижает уровень шума трансмиссии
- отличная защита от износа
- широкий диапазон вязкости

### Спецификации / допуски

API GL5

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-140 SAE J306
Плотность при 15°C	0,875 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	179 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	25 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	172 DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	208 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Для коробок передач и конечных ступеней привода с максимальной нагрузкой. Необходимо соблюдать предписания производителей коробок передач.

### Применение

Необходимо соблюдать предписания производителей коробок передач. Можно смешивать с любыми брендовыми трансмиссионными маслами. Оптимальное действие только в несмешанном состоянии.

### Имеющиеся упаковки

### Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	3072 D-GB-E-P-F-NL-I-GR- DK-S-N-FIN
------------------------------	---



**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**