Информация к продукту
Special Tec 5W-30

PI 37/10/29/2026

Описание
Масло HC с улучшенной текучестью и современной формулой для круглогодичного использования. Предназначено специально для автомобилей, для которых необходимо использовать моторные масла спецификации ACEA A1 или B1. Комбинация нестандартных базовых масел и самых современных присадок гарантирует низкую вязкость моторного масла, его высокую стабильность к сдвигу, надежную защиту от образования отложений, снижение потерь на трение в двигателе и превосходную защиту от износа. Это значительно увеличивает срок службы двигателя.

Свойства
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- оптимальная стабильность к старению
- высокая стабильность
- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая надежность смазки
- высокая чистота мотора

Спецификации / допуски
ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 912-A1 • Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • ILSAC GF-2

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
Fiat 9.55535-G1

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	53,0 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	9,7 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	⩽ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	2,9 - 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592

Технические данные

Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Общее щёлочное число	12,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,2 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения
В настоящее время в первую очередь предназначено для использования в различных моделях бензиновых и дизельных автомобилей Ford, выпущенных после 7/98, а также автомобилях других производителей.

Применение
Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	9508 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 л пластиковая канистра	9509 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com