



Описание

Готовая к применению смесь на основе этиленгликоля. Антифриз не содержит амины, нитриты и фосфаты и благодаря своему особому пакету ингибиторов обеспечивает великолепную защиту от мороза, коррозии и перегрева. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

Свойства

- предотвращает неисправности в работе
- не содержит аминов, нитритов и фосфатов
- пригоден к немедленному применению
- отличная защита от коррозии
- отличная защита от перегрева
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- для продлённых интервалов смены (следовать предписаниям изготовителя)

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Alfa Romeo 9.55523 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Технические данные

База	ethylene glycol with inhibitors
Цвет / внешний вид	bluegreen
Плотность при 20°C	1,05 г/см ³
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	36 месяц
Антифриз	< -20 °C

Сфера применения

Подходит для всех систем охлаждения и двигателей (вкл. алюминиевые двигатели) в легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также стационарных двигателях и агрегатах, которым требуется защита системы охлаждения такого качества.

Применение

Очистить систему охлаждения с помощью очистителя для радиаторов LIQUI MOLY Kühlerreiniger, номер изделия 3320. Затем опорожнить систему охлаждения, промыть

достаточным количеством воды и заполнить Coolant Ready Mix RAF11. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Интервал между заменами в соответствии с предписаниями изготовителя. Coolant Ready Mix RAF11 можно смешивать и совмещать с содержащими силикаты антифризами качества в соответствии с обозначением VW G11 стандарта VW TL 774-C (антифриз LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 11) или с не содержащими силикатов антифризами оригинальных продуктов в соответствии со стандартом VW TL 774-D/F (антифриз LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 12+ или Coolant Ready Mix RAF 12+).

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	20660
	D-GB
5 л пластиковая канистра	8809
	D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	8822
	D-GB-I-E-P
200 л бочка из черной пластины	8823
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.