

### Описание

Высокоэффективное моторное масло на основе отборных минеральных масел. Заботится об оптимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Надежная смазка, оптимальное шумоподавление, а также минимальный износ так же само собой разумеются, как и плавное включение и выключение сцепления и переключение. Испытано с катализатором.

### Свойства

- отлично пригодно для „сырого“ сцепления
- проверено на катализаторах
- гарантирует низкое потребление масла
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- оптимальная стабильность к старению
- высокая стабильность
- превосходная чистота двигателя
- высокая защита от износа

### допуски

API SN PLUS • JASO MA2

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,86 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	96 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Индекс вязкости	158 DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10 % ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	238 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	7,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049



### Сфера применения

Разработано для четырехтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и повышенным условиям эксплуатации. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

### Применение

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации изготовителей двигателей.

**Указание: Оптимальная эффективность только в несмешанном состоянии.**

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3044 D-BOOKLET
4 л пластиковая канистра	3046 D-BOOKLET
20 л пластиковая канистра	3047 D-GB
60 л жестяная бочка	3048 D-GB
205 л жестяная бочка	3049 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**