

Marine Antifreeze

Описание

Комбинация активных веществ на основе смеси монопропиленгликоля с водой. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания при зимовке трубопроводов. В сбалансированной пропорции с водой обеспечивает защиту от мороза и избавляет таким образом от необходимости опорожнения трубопроводов. Защищает от коррозии. Биологически разлагаемый и экологичный.



Свойства

- Защищает от замерзания при зимовке
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- отличная защита от коррозии
- Защищает от коррозии и окисления
- биологически расщепляемо
- дружелюбен к окружающей среде
- Надежная зимовка
- Нет необходимости опорожнения
- Совместим со всеми материалами
- Для всех наружных систем водяного охлаждения двигателя катера и туалетов

Технические данные

Плотность при 20°C	1,445 g/ml
Цвет / внешний вид	blue, clear
Форма	liquid
Температура замерзания	-32 °C
Запах	n.a.

Сфера применения

Для всех наружных систем водяного охлаждения двигателя катера и туалета (система сточных вод). Антифриз совместим со всеми материалами. Не пригоден для снабжения питьевой водой!

Внимание!

Для точного измерения концентрации антифриза следует использовать рефрактометр. Ареометрический способ дает искаженный результат.

Применение

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации изготовителей двигателей и агрегатов. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Хранить только в оригинальном состоянии (неразведенным). Разбавить водой в зависимости от желаемой защиты от мороза. Мы рекомендуем для этого использовать водопроводную воду не жестче 3,655

ммоль/л.

Таблица дозировки

Антифриз	Вода	Защита до
1 л	-	-32 °C
1 л	200 мл	-22 °C
1 л	800 мл	-12 °C

Имеющиеся упаковки

5 л	25082
пластиковая канистра	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS
20 л	25083
пластиковая канистра	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS
60 л жестяная бочка	25084 D-GB
205 л	25085
пластиковая бочка	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.