

Описание

Синтетическая, не содержащая металлов разделительная паста, которая была разработана в первую очередь для предотвращения приваривания или же прикорродирования колесных дисков к ступицам. При надлежащем применении отличная адгезия предотвращает разбрызгивание даже при высоком числе оборотов.

Свойства

- отлично держится
- отличная устойчивость к температуре
- устойчиво к соли и водяным брызгам
- отличная защита от коррозии
- легко обрабатывается
- уничтожает скрип
- оптимальная изоляция

Технические данные

Форма	pastelike, liquid
Цвет / внешний вид	blue
База	synthetic and ceramic active ingredients
Диапазон температур	-40 to +200 short term to +250 °C as lubricating agent
Диапазон температур	-40 to +1200 °C as release agent
Запах	slight
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяц

Сфера применения

Для центрирующих кольцевых выступов на легкосплавных дисках, мест соединения дисков и ступиц, для разъемных соединений, а также для ремонта и работ по техническому обслуживанию на тормозных системах.

Применение

Удалить грубые загрязнения, слои окислов или же ржавчину на рабочих поверхностях и местах соединений с помощью проволочной щетки или с помощью наждачной шкурки. Затем очистить детали с помощью быстрого очистителя Schnellreiniger (арт. № 3318). После испарения растворителя очищенные места смазать тонким слоем пасты. **Указание:** Не наносить пасту на фрикционные поверхности тормозных колодок или тормозных дисков!

Имеющиеся упаковки

Имеющиеся упаковки

200 мл баллончик аэрозоля 4058
D-GB-I-E-P



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.