

### Описание

Консервирует и защищает топливо от старения и окисления. Препятствует коррозии во всей топливной системе. Обеспечивает беспроблемную консервацию мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов, снегоходов и других четырехтактных и двухтактных бензиновых двигателей. Повышает эксплуатационную надежность. Обладает длительным действием.

### Свойства

- с долгосрочным эффектом
- повышает устойчивость работы
- лёгок в работе
- проверенно на катализаторах
- экономично за счёт точной дозировки
- защищает топливо от окисдации и старения

### Технические данные

База	additive mixture in carrier liquid
Цвет / внешний вид	blue
Запах	characteristic
Форма	liquid
Плотность при 15°C	0,822 g/cm <sup>3</sup>
Класс опасности согласно VbF	A III
Температура вспышки	>61 °C
Вязкость при 40°C	<7 mm <sup>2</sup> /s

### Сфера применения

Подходит для всех четырех- и двухтактных бензиновых двигателей, в особенности для профилактического применения. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

### Применение

Добавить в топливо и при каждой заправке добавлять соответствующее количество. Содержимого дозировочной емкости 25 мл достаточно на 5 л топлива. Подходит и для длительного применения в редко используемых двигателях. Перед консервацией добавить в бак в соответствующей дозировке, запустить двигатель и дать ему поработать около 10 мин.

### Имеющиеся упаковки

250 мл дозирующий пластиковый баллончик	3041 D-GB-E-P
---	------------------



**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**