

## Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

## Описание

Синтетическое моторное масло высочайшего уровня. Смазывает и защищает двигатель, оптимизирует выход мощности, минимизирует износ и обеспечивает превосходную чистоту двигателя. Наилучшим образом зарекомендовало себя как официальное моторное масло серии Moto2 и Moto3 и в самых трудных условиях. Передает эффективность и опыт с гоночной трассы непосредственно на автомобильную дорогу. Испытано с катализатором.

## Свойства

- проверенно на катализаторах
- оптимальная стабильность к старению
- высокая чистота мотора
- гарантирует низкое потребление масла
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- превосходная стабильность
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления
- отличная защита от износа

## Спецификации и допуски

API SN PLUS • JASO MA2

## Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	84 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	13,8 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	6 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	7 mg KOH/g DIN ISO 3771



## Технические данные

Сульфатная зола	0,8 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

## Сфера применения

Оптимально подходит для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, как для гоночного спорта, так и в дорожном режиме. Для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

## Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! **Примечание:** Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

## Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2592 D-BOOKLET
4 л пластиковая канистра	1685 D-BOOKLET
20 л пластиковая канистра	2720 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	2593 D-GB
205 л жестяная бочка	2594 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**