

Описание

Специальное масло для смачивания губчатого воздушного фильтра. Пыль и грязь надежно удерживаются даже в экстремальных условиях и тем самым исключаются повреждения двигателя. Обеспечивает оптимальную подачу воздуха и тем самым максимальную мощность двигателя.



Свойства

- долгий срок жизни мотора
- высокая защита от износа
- превосходно держится
- водостойчиво
- улучшает фильтрацию
- связывает пыль и песок

только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Плотность | 0,798 г/см ³ |
| Форма | liquid |
| Запах | characteristic |
| Температура вспышки | -9 °C |
| Цвет / внешний вид | blue |

Сфера применения

Подходит для использования во всех 2-тактных и 4-тактных мотоциклах с двигателями с воздушным или водяным охлаждением, в которых установлены губчатые воздушные фильтры.

Применение

Залить масло для воздушного фильтра Motorbike в подходящую емкость. Выстукиванием удалить из губчатого воздушного фильтра грубые загрязнения. Затем положить губчатый воздушный фильтр в емкость, заполненную маслом для воздушного фильтра Motorbike и многократно промять воздушный фильтр. Перед установкой губчатого воздушного фильтра дать ему подсохнуть в течение прибл. 10-15 минут.

При проведении работ с маслом для воздушного фильтра Motorbike следить за надлежащей вентиляцией помещения!

Имеющиеся упаковки

| | |
|---------------------------|----------|
| 500 мл жестяной баллончик | 1625 |
| | D-GB-E-P |
| 1 л жестяной баллончик | 3096 |
| | D-GB-E-P |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться