

Описание

Синтетическое высококачественное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках.

Свойства

- высокая стабильность
- оптимальная стабильность к старению
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- проверенно на катализаторах
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления
- гарантирует низкое потребление масла
- отличная защита от износа

Спецификации

API SN PLUS

допуски

JASO MA2

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	124 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	18,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	4,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7 mg KOH/g DIN ISO 3771



Технические данные

Сульфатная зола	0,8 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN 51578

Сфера применения

Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и максимальным условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! **Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.**

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1502 D-BOOKLET
1 л пластиковая канистра	3982 D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	1686 D-BOOKLET
4 л пластиковая канистра	7508 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	1567 D-GB
60 л жестяная бочка	1564 D-GB
205 л жестяная бочка	1569 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.