



Описание

Специальный продукт для новейших моторов Opel, предусматривающий увеличенные интервалы замены. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. Масло протестировано на турбированных и оснащенных катализатором моторах. Может использоваться и в старых двигателях Opel, в которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости

Свойства

- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- высокая надежность смазки
- превосходная чистота двигателя
- оптимальная стабильность к старению
- высокая стабильность
- быстрая прокачка при низких температурах
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ

Спецификации / допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • MB-Approval 229.5 • VW 502 00 • VW 505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

BMW Longlife-01 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025

Технические данные

Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	72 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	12 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Вязкость при высокой температуре и нагрузке	≥ 3,5 ASTM D5481

Технические данные

Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,5 % CEC L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	11,2 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Специальное, HC-синтетическое, всесезонное моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов автомобилей Opel. Также может использоваться и в старых двигателях Opel, в которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2447 BOOKLET
1 л пластиковая канистра	8054 D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	2339 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	7654 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	2448 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	8055 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	1194 D-GB-I-E-P
60 л бочка из черной пластины	1195 D-GB

Информация к продукту

Special Tec LL 5W-30

PI 53/11/16/2023



Имеющиеся упаковки

205 л бочка из черной пластины 1196
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.