



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Разработано специально для требований бензиновых двигателей Ford. Надежно препятствует образованию отложений, обеспечивает великолепную надежность смазки и высокую экономию топлива. В отношении износостойкости выполняются и в определенных аспектах даже превышаются требования более раннего стандарта Ford WSS-M2C913-C.

Свойства

- высокая устойчивость к старению
- быстрая прокачка при низких температурах
- отличная смазывающая устойчивость
- проверенно на катализаторах
- превосходная чистота двигателя
- высочайшая экономия топлива
- стабильно к окисляции

Спецификации / допуски

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Технические данные

| | |
|--|---------------------------------------|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) | 5W-20 SAE J 300 |
| Плотность при 15°C | 0,850 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 46,0 мм ² /с ASTM D7042 |
| Вязкость при 100°C | 8,3 мм ² /с ASTM D7042 |
| Вязкость при -35 °C (MRV) | < 60000 мПа•с ASTM D4684 |
| Вязкость при -30 °C (CCS) | ≤ 6600 мПа•с ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 160 DIN ISO 2909 |
| HTHS при 150 °C | ≥ 2,6 мПа•с ASTM D5481 |
| Температура застывания | -39 °C DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | 220 °C DIN ISO 2592 |

Технические данные

| | |
|---|------------------------------|
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 11,0 % CEC-L-40-A-93 |
| Общее щёлочное число | 8,5 мг KOH/г DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | ≤ 0,8 г/100г DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 3,5 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Для бензиновых двигателей Ford за исключением Ford Ka (08/2008-), Focus ST и Focus RS (2004.75 с двигателем 2,5 л Duratec-ST (V15)). Смазочный материал этого стандарта предписывается для двигателей EcoBoost. Это моторное масло полностью совместимо с более ранними исполнениями. Ford рекомендует масло этой спецификации и для бензиновых двигателей, в которых в настоящее время предписаны стандарты WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-M2C925-B.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля.

Имеющиеся упаковки

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 3840 D-GB-I-E-P |
| 5 л пластиковая канистра | 3841 D-GB-I-E-P |
| 20 л пластиковая канистра | 3842 D-GB-I-E-P |
| 20 л Bag-in-Box | 21966 BOOKLET |
| 60 л бочка из черной пластины | 3843 D-GB |
| 205 л бочка из черной пластины | 3844 D-GB |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,

Информация к продукту
Special Tec F ECO 5W-20

PI 57/01/22/2025



**тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.**