

Описание

Автоматический аппарат для замены трансмиссионных жидкостей ATF с самой современной технологией управления для автоматических коробок передач. Интуитивное обслуживание благодаря понятной, удобной для пользователя навигации по меню. Универсальный аппарат пригоден для всех марок автомобилей. Обеспечивает после применения интегрированной программы очистки высокую работоспособность даже в случае сильного загрязнения коробки передач. Чрезвычайная точность при замене жидкостей реализуется с помощью двух независимых весов. Через интегрированный бесплатный банк данных можно вызвать данные об общем запрашиваемом объеме, типе и плотности масла для автоматических коробок передач, а также о моментах затяжки винтов масляного картера, сливных и контрольных винтов изготовителей автомобилей, типа автомобиля и двигателя. Документирование данных осуществляется с помощью интегрированного принтера. Включает дополнительное оборудование: Набор адаптеров Gear Tronic Standard 01 (изделие номер 29021).



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения

Подходит для всех гидромеханических и бесступенчатых автоматических коробок передач, а также коробок передач с двойным сцеплением. Специально для профессиональной замены трансмиссионных жидкостей. Позволяет осуществлять замену через радиатор, а также через отверстие для стержневого указателя уровня, включая очистку.

Внимание!

Емкость бака: 25 литров

Объем присадки: 0,5 литра

Производительность насоса: 10 л/мин

Габаритные размеры: 1020 x 750 x 650 мм (В x Ш x Г)

Вес: 65 кг

Применение

Более подробную информацию об аппарате и его управлении Вы найдете в руководстве по эксплуатации или на видео о применении.

Имеющиеся упаковки

1 штук картонная коробка 29066
D-GB