

## Информация к продукту

PI 8/10/18/2021



# Hochleistungs-Getriebeöl GL4+(GL4/GL5) SAE

## 75W-90

### Описание

Hochleistungs-Getriebeöl 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло, полученное с использованием современного пакета присадок, специально предназначенное для механических КПП, приводов и дифференциалов с гипоидным зацеплением, где необходимо применение смазочного материала класса API GL4+. Гарантирована высокая надежность смазывания при самых высоких нагрузках. Благодаря малой вязкости масла при низких температурах обеспечивается легкое переключение передач.

### Спецификации и допуски

API GL4+ • Ford ESD-M2C 175-A

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей**

VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,855 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	81,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,3 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	183 DIN ISO 2909
Температура застывания	-60 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592
Сульфатная зола	0,14 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Для высоконагруженных механических КПП, приводов и мостов с гипоидным зацеплением, где рекомендовано применение смазочных материалов класса API GL 4+.

### Применение

Необходимо соблюдать рекомендации



производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик 3979  
D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**