

Описание

Готовая к применению смесь на основе глицериново-водной смеси. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания при зимовке трубопроводов и защищает от коррозии. Биологически разлагаем и экологичен.



Свойства

- Защищает от замерзания при зимовке
- пригодно к немедленному применению
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- Защищает от коррозии и окисления
- Надежная зимовка
- Нет необходимости опорожнения
- отличная защита от коррозии
- биологически расщепляемо
- дружелюбен к окружающей среде
- Совместим со всеми материалами
- Для всех наружных систем водяного охлаждения двигателя катера и туалетов

Технические данные

Температура вспышки	> 100 °C
Температура замерзания	-25 °C
Цвет / внешний вид	blue, clear
Плотность при 20°C	1,13 г/см ³
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	36 месяц

Сфера применения

Для всех наружных систем водяного охлаждения двигателя катера и туалета (система сточных вод). Совместим со всеми материалами. Не пригоден для снабжения питьевой водой!

Внимание!

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации изготовителей двигателей и агрегатов. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Готовая к применению смесь обеспечивает защиту до -25 °C.

Применение

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации изготовителей двигателей и агрегатов. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Готовая к применению смесь обеспечивает защиту до -25 °C.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.