

## Gear Protect

### Descripción

Aditivo para protección antidesgaste de alta presión con la tecnología más moderna, diseñado para el uso con cambios manuales, auxiliares y diferenciales modernos. El cambio va más ligero, es más silencioso y se cambia de marcha con más facilidad. Alisa los flancos de los dientes y aumenta la capacidad de carga. Con efecto de larga duración.

### Propiedades

- reduce la fricción y el desgaste
- reduce las fuerzas para cambios de marcha
- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- aumenta la suavidad de marcha
- reduce los ruidos del cambio
- asegura el óptimo funcionamiento del cambio

### Datos técnicos

Base	Synthetische Additive, Trägeröl / synthetic additives/carrier oil
Índice de precipitación	grün
Densidad a 15 °C	0,94 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	80 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Punto de combustión	>180 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-25 °C DIN ISO 3016
Color / Aspecto	grün / green
Olor	grün / charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

### Campos de aplicación

Para cajas de cambio manuales, auxiliares y diferenciales. No utilizar con motocicletas, cambios totalmente automáticos ni cambios con diferencial autoblocante.

### Aplicación

Un tubo, 80 ml, es suficiente para 2 l de aceite del cambio. Antes de la adición se debe extraer del cambio la cantidad de aceite correspondiente con ayuda del tubo pequeño incluido y eliminarla según las prescripciones. Adición única en cualquier momento, preferentemente durante una reparación del cambio o al cambiar el aceite.

**Indicación: no apto para la utilización en motocicletas con embragues en baño de aceite.**



### Envases disponibles

80 ml Tubo de plástico      1007  
D-GB-NL-F-E-I

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**