

Gear Protect

Descrizione

Additivo anti-usura ad alta pressione di ultima generazione, tarato per l'impiego nei moderni cambi manuali, ausiliari e gruppo cambio-differenziale. Il cambio gira in modo più silenzioso, fluido e il cambio delle marce è più morbido. Leviga le superfici dentate e aumenta la capacità di sopportazione del carico. Con effetto prolungato.

Caratteristiche

- riduce l'attrito e l'usura
- riduce le forze per innesto marce
- eccellenti caratteristiche di scorrimento di emergenza
- aumenta la silenziosità di funzionamento
- riduce i rumori del cambio
- garantisce la funzione ottimale del cambio

Dati Tecnici

Base	Synthetische Additive, Trägeröl / synthetic additives/carrier oil
Indice di precipitazione	grün
Densità a 15 °C	0,94 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	80 mm ² /s DIN 51562
Punto di infiammabilità	>180 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-25 °C DIN ISO 3016
Colore/aspetto	grün / green
Odore	grün / charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

Settori di utilizzo

Per cambi manuali, ausiliari e gruppo cambio-differenziale di autoveicoli. Non impiegare su motociclette o cambi completamente automatici o gruppo cambio-differenziale con differenziale autobloccante.

Utilizzo

Per cambi manuali, ausiliari e gruppo cambio-differenziale di autoveicoli. Non impiegare su motociclette o cambi completamente automatici o gruppo cambio-differenziale con differenziale autobloccante.



Contenuto delle confezioni

80 ml Tubetto di plastica 1007
D-GB-NL-F-E-I

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.