

Information produit

Additif pousoirs hydrauliques

PI 29/11/02/2020



Description

Additif à hautes performances réduisant les bruits causés par les pousoirs hydrauliques encrassés et collés. Nettoie les alésages de soupapes et restaure ainsi leur fonctionnement optimal.

Propriétés

- amortit les bruits causés par les pousoirs hydrauliques
- nettoie les alésages de soupapes
- améliore les propriétés lubrifiantes de l'huile
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur

Données techniques

Couleur/aspect	hellbraun / light brown
Aspect/condition	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Densité à 20 °C	0,887 g/cm ³ DIN 51757
Forme	flüssig / liquid
Odeur	charakteristisch / characteristic
Viscosité à 20 °C	1100 mPas

Champs d'application

Pour tous les moteurs à essence et diesel. Miscible avec toutes les huiles moteur usuelles du commerce.

Utilisation

Une boîte de 300 ml d'additif pour pousoirs hydrauliques Liqui Moly suffit pour jusqu'à 6 litres d'huile moteur. L'adjonction peut s'effectuer à tout moment de son choix. Après l'adjonction, faire chauffer le moteur. Pour garantir le succès à long terme, utiliser de nouveau de l'additif pour pousoirs hydrauliques Liqui Moly après chaque vidange d'huile.

Commentaire

Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile!



Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique	1009 D-F-NL
300 ml Boîte métallique	8367 GB-ARAB-F
205 l Fût métallique	2581 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.