

Πρόσθετο υδραυλικών ωστηρίων

Περιγραφή

Πρόσθετο υψηλών επιδόσεων το οποίο μειώνει τον θόρυβο ακάθαρτων και κολλημένων υδραυλικών ωστηρίων. Καθαρίζει τις οπές βαλβίδων φροντίζοντας έτσι για την επαναφορά της ιδανικής λειτουργίας τους.

Ιδιότητες

- μειώνει τους θορύβους των υδραυλικών ωστηρίων
- καθαρίζει οπές βαλβίδων
- βελτιώνει την λιπαντική ιδιότητα του λαδιού
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	hellbraun / light brown
εμφάνιση / σύσταση	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
πυκνότητα στους 20°C	0,887 g/cm ³ DIN 51757
σχήμα	flüssig / liquid
οσμή	charakteristisch / characteristic
ιξώδες στους 20°C	1100 mPas

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου.

Εφαρμογή

Ένα δοχείο 300 ml πρόσθετου υδραυλικών ωστηρίων Liqui Moly επαρκεί για έως και 6 λίτρα λιπαντικό κινητήρα. Η προσθήκη μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Μετά την προσθήκη, φέρτε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας. Για την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της επιτυχίας, πρέπει να χρησιμοποιείτε το πρόσθετο υδραυλικών ωστηρίων Liqui Moly μετά από κάθε αλλαγή λαδιών.

Υπόδειξη

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μοτοσυκλέτες με υγρούς συμπλέκτες!



Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό	2770 GB-GR-I
205 l βαρέλι μεταλλικό	2581 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.