

## HydroStößel Additiv

### Descrição

O aditivo para cabeçotes hidráulicos é um aditivo monofuncional de grande rendimento que foi desenvolvido para evitar e eliminar ruídos devidos aos cabeçotes hidráulicos.

### Características

- Amortece os ruídos do tucho hidráulico
- limpa os orifícios das válvulas
- melhora as propriedades lubrificantes do óleo
- testado para turbos e catalisadores

### Dados técnicos

Côr / aspecto	hellbraun / light brown
Aspecto / qualidade	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Densidade a 20°C	0,887 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Forma	flüssig / liquid
Odor	charakteristisch / characteristic
Viscosidade a 20°C	1100 mPas

### Campos de utilização

Para todos os motores a gasolina e a gasóleo. Compatível com todos os óleos para motores à venda no mercado.

### Utilização

Uma lata de 300 ml de aditivo para cabeçotes hidráulicos da Liqui Moly é suficiente para até 6 litros de óleo para motores. Pode adicionar-se a qualquer momento. Depois de adicionar o produto por o motor a trabalhar até que este aqueça. Para garantir um resultado prolongado deve-se voltar a utilizar o aditivo para cabeçotes hidráulicos da Liqui Moly após todas as mudanças de óleo.

### Nota

**Não adequado para motocicletas com embraiagem em banho de óleo.**



### Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	8354 D-E-P
205 l Bidão chapa	2581 D-GB

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**