

HydroStößel Additiv

Descrição

O aditivo para cabeçotes hidráulicos é um aditivo monofuncional de grande rendimento que foi desenvolvido para evitar e eliminar ruídos devidos aos cabeçotes hidráulicos.

Características

- Amortece os ruídos do tucho hidráulico
- limpa os orifícios das válvulas
- melhora as propriedades lubrificantes do óleo
- testado para turbos e catalisadores

Dados técnicos

Côr / aspecto	amber
Aspecto / qualidade	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Densidade a 20°C	0,887 g/cm ³ DIN 51757
Forma	flüssig / liquid
Odor	charakteristisch / characteristic
Viscosidade a 20°C	1100 mPas

Campos de utilização

Para todos os motores a gasolina e a gasóleo. Compatível com todos os óleos para motores à venda no mercado.

Utilização

Uma lata de 300 ml de aditivo para cabeçotes hidráulicos da Liqui Moly é suficiente para até 6 litros de óleo para motores. Pode adicionar-se a qualquer momento. Depois de adicionar o produto por o motor a trabalhar até que este aqueça. Para garantir um resultado prolongado deve-se voltar a utilizar o aditivo para cabeçotes hidráulicos da Liqui Moly após todas as mudanças de óleo.

Nota

Não adequado para motocicletas com embraiagem em banho de óleo.



Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	8354 D-E-P
205 l Bidão chapa	2581 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.