

Visco-Stabil

Beschrijving

Modern, monofunctioneel en hoogwaardig additief ter stabilisering van de viscositeit van motoroliën. Visco-Stabil biedt uitstekende bescherming tegen mechanisch, d.w.z. permanent viscositeitsverlies van de olie onder extreme bedrijfsomstandigheden en gaat dunner worden van de motorolie bij vaak koud starten tegen.

Eigenschappen

- stabiliseert de viscositeitsvermindering
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- volledig compatibel met minerale en synthetische oliesoorten
- reduceert motorgeluiden
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- reduceert het olieverbruik
- verbetert de beweegbare afdichting tussen zuiger en cilinder
- vermindert slijtage

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	hellbraun / light brown
Dichtheid bij 20 °C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 20 °C	2400 mPas DIN 51377
Vlampunt	101 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-5 °C DIN ISO 3016
Geur	characteristisch / characteristic
Vorm	flüssig / liquid

Toepassings-Gebieden

Voor alle personen- en bedrijfsauto's, benzine- en dieselmotoren bij nieuwe en gebruikte wagens.

Gebruik

Blikinhoud (300 ml) is voldoende voor 5 l motorolie. Na het bijmengen bij de motorolie de motor warm rijden. Het bijmengen is op elk gewenst moment mogelijk.

Verwijzing

Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen met natte koppeling!



Verpakking

300 ml Bus blik 1017
D-F-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.