

Viscoplus for Oil

Descrizione

Moderno additivo dalle alte prestazioni monofunzione per la stabilizzazione della viscosità degli oli motore. Offre una protezione eccezionale dalla perdita di taglio meccanica e quindi permanente dell'olio in condizioni estreme di funzionamento e agisce contro la diluizione dell'olio motore in caso di frequenti avviamenti a freddo.

Caratteristiche

- stabilizza la perdita di viscosità
- ottimale lubrificazione in tutte le condizioni d'esercizio
- pienamente compatibile con gli oli minerali e sintetici
- riduce i rumori del motore
- ottimale pressione dell'olio in tutte le condizioni d'esercizio
- riduce il consumo d'olio
- migliora la tenuta mobile tra pistone e cilindro
- riduce l'usura

Dati Tecnici

Colore/aspetto	hellbraun / light brown
Densità a 20 °C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 20 °C	2400 mPas DIN 51377
Punto di infiammabilità	101 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-5 °C DIN ISO 3016
Odore	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

Settori di utilizzo

Per tutti i motori benzina e diesel di autoveicoli nuovi e usati.

Utilizzo

Il contenuto della lattina (300 ml) è sufficiente per 5 litri di olio motore. A seguito dell'aggiunta all'olio del motore, riscaldare il motore. L'aggiunta può essere fatta in qualsiasi momento.

Avvertenza

Non adatto per l'uso in motociclette con frizione in bagno d'olio!



Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 8958
GB-GR-I

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.