

Περιγραφή

Πλένει και καθαρίζει το εσωτερικό του κινητήρα. Πολύ αποτελεσματικά πρόσθετα καθαρισμού διαλύουν ρύπους λάσπης και βερνικιού, περικλείουν τα σωματίδια ρύπων καθώς και τα υγρά ρυπογόνα σωματίδια και φροντίζουν ώστε να αδειάζουν μαζί με το χρησιμοποιούμενο λιπαντικό κατά την αλλαγή λιπαντικού. Στον καθαρό κινητήρα, το φρέσκο λιπαντικό μπορεί στη συνέχεια να αναπτύξει την πλήρη απόδοσή του.

Ιδιότητες

- αποτρέπει την έλλειψη λίπανσης
- μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- καθαρίζει σχολαστικά
- μεγάλη οικονομία
- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης
- γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός
- χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος
- εύκολη εφαρμογή
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες
- ελεγμένο σε φίλτρο σωματιδίων και καταλύτες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	gelb, braun / yellow, brown
Βάση	Additiv, Trägerflüssigkeit / additive, carrier liquid
σημείο ανάφλεξης	63 °C DIN ISO 2592
σημείο ροής	-45 °C DIN ISO 3016
οχήμα	flüssig / liquid
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
οσμή	charakteristisch / characteristic

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με και χωρίς φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF). Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες. Δυνατότητα χρήσης χωρίς επιφυλάξεις σε οχήματα με οδοντωτό μάντα σε λιπαντικό. Ακατάλληλο για μοτοσικλέτες με υγρό συμπλέκτη.

Εφαρμογή

Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για έως 5 l ποσότητας πλήρωσης λιπαντικού. Προσθήκη πριν από την αλλαγή λιπαντικού στο λιπαντικό του κινητήρα που βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας. Μετά την προσθήκη, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει περ. 10



min. στο ρελαντί. Στη συνέχεια πραγματοποιήστε αλλαγή λιπαντικού και φίλτρου. Συμβατό με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου.

Υπόδειξη

Ακατάλληλο για μοτοσικλέτες με υγρό συμπλέκτη!

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο μεταλλικό 1883
GR-P-RO-RUS-UA-ARAB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.