

Additif pour huile de boîte

Description

Pour utilisation particulière dans les boîtes de vitesses et de différentiel. Réduit considérablement l'usure et résorbe les pics de température : plus grand silence, changements de rapport plus doux, rodage plus facile. La boîte de vitesses s'échauffe moins et, grâce au lissage des profils des dents, gagne de nouveau en douceur de fonctionnement et en performance.

Propriétés

- résistant aux sollicitations et aux vibrations
- augmente la sécurité du fonctionnement
- assure le passage optimal des rapports
- réduit les frottements et l'usure
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas d'urgence
- réduit les bruits de la boîte de vitesses
- assure le fonctionnement optimal de la boîte de vitesses

Données techniques

Couleur/aspect	schwarz / black
Matière sèche	ca. 10 %
Viscosité à 20 °C	380 mPas DIN 51398
Point d'inflammation	>200 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-15 °C DIN ISO 3016
Plage de température d'utilisation	> 400 °C
Forme	flüssig / liquid
Odeur	charakteristisch / characteristic
Densité à 20 °C	1 g/ml

Champs d'application

Adjonction dans les boîtes de vitesses d'automobiles, prises de force d'essieux, boîtes de différentiel et directions mécaniques. Ne convient pas pour une utilisation dans les boîtes de vitesses complètement automatiques et les embrayages à bain d'huile.

Utilisation

L'additif pour huile de boîte s'ajoute à l'huile de boîte de vitesses – le mélange s'effectue automatiquement en cours de fonctionnement. Il convient aussi bien aux huiles de boîte de vitesses minérales que synthétiques. 2 % (20 g) d'additif pour huile de boîte suffisent pour 1 litre d'huile de boîte de vitesses.



Commentaire

Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile!

Conditionnements disponibles

20 g Tube plastique	1040 D
20 g Tube plastique	1988 D-RUS-UA
20 g Tube plastique	2652 PL
20 g Blister	3967 D-RUS-UA
50 g Tube plastique	2510 D-GB-I-E

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.