

Informações sobre o produto

Getriebeöl-Verlust Stop

PI 19/20/04/2021



Descrição

Acaba com as perdas de óleo de caixas de velocidades. Regenera as juntas endurecidas de borracha ou de plástico. Acaba com as manchas de óleo no ambiente. Evita a entrada de óleo nas embraiagens, impede que a lubrificação seja insuficiente e protege contra danos na caixa de velocidades devido a um nível demasiado baixo de óleo.

Características

- impede as manchas de óleo e a contaminação ambiental
- aumenta a segurança operacional
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- impede fugas de óleo para as engrenagens
- protege contra perda de óleo
- aplicação fácil
- elimina pequenas fugas de juntas contraídas ou porosas
- miscível com todos os óleos para caixas de velocidades à venda no mercado

Dados técnicos

Viscosidade a 40°C	642 mm ² /s DIN 51562
Índice de viscosidade	101 DIN ISO 2909
Ponto de inflamação	66 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Número de cor (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Base	Additivkombination / combination of additives
Côr / aspecto	blau / blue
Densidade a 20°C	0,92 g/ml
Odor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

Campos de utilização

Para caixas de velocidades manuais, transmissões auxiliares e diferenciais de automóveis.

Nota: Não adequado para caixas de velocidades DSG, caixas de velocidades automáticas, assim como diferenciais e motocicletas com embraiagem em banho de óleo.



Utilização

O conteúdo do tubo é suficiente para 1 l de óleo para caixas de velocidades. Pode adicionar-se a qualquer momento. Para garantir bons resultados, adicionar sempre em cada mudança de óleo da transmissão.

Embalagens disponíveis

50 ml Tubo plástico	21641 D-E-P
---------------------	----------------

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.