

Tapa fugas caja de cambios

Descripción

Detiene la pérdida de aceite en cambios con escapes. Regenera juntas endurecidas de goma o de plástico. Se acabaron las manchas de aceite perjudiciales para el medio ambiente. Evita que los embragues se manchen de aceite y que la lubricación sea insuficiente, además de prevenir posibles daños en el cambio debido a un escaso nivel de aceite.

Propiedades

- evita las manchas de aceite y la contaminación del medio ambiente
- aumenta la seguridad de marcha
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- evita la suciedad por aceite de los embragues
- previene pérdida de aceite
- de fácil aplicación
- elimina fugas en juntas contraídas o porosas
- se puede mezclar con los aceites para transmisiones usuales en el comercio

Datos técnicos

Viscosidad a 40 °C	642 mm ² /s DIN 51562
Índice de viscosidad	101 DIN ISO 2909
Punto de combustión	66 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Número de color (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Base	Additivkombination / combination of additives
Color / Aspecto	blau / blue
Densidad a 20 °C	0,92 g/ml
Olor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

Campos de aplicación

Para cajas de cambio manuales, auxiliares y diferenciales.

Indicación: No apropiado para cajas de cambios de doble embrague, transmisiones automáticas, diferenciales ni motocicletas con embrague en baño de aceite.



Aplicación

Un tubo es suficiente para 1 l de aceite de transmisión. Se puede añadir en cualquier momento. Añadir cada vez que se cambie el aceite de transmisión para asegurar buenos resultados.

Envases disponibles

50 ml Tubo de plástico	21641 D-E-P
------------------------	----------------

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.