

Informações sobre o produto

Servolenkungsl-Verlust Stop

PI 18/11/02/2020



Descrição

Devido aos aditivos contidos, conserva da melhor forma as juntas de borracha e de plástico na caixa de direcção. Evitam-se ou eliminam-se fugas nas engrenagens causadas por juntas endurecidas ou enfraquecidas. Da mesma forma, limpam-se os orifícios e canais das engrenagens e o rendimento do óleo é renovado. Reduzem-se os ruídos das direcções assistidas. É possível prolongar o tempo de vida útil das caixas de direcção e reduzir os custos de reparação.

Características

- minimiza os ruídos
- limpa e conserva
- regenera juntas
- impede o envelhecimento rápido e progressivo do óleo
- protege contra perda de óleo
- boa protecção contra a corrosão
- aumenta o tempo de vida útil

Dados técnicos

Côr / aspecto	braun / brown
Viscosidade a 40°C	~ 166 mm ² /s DIN 51562
Viscosidade a 100 °C	~ 26 mm ² /s DIN 51562
Densidade	0,888 g/ml
Índice de refração a 20°C	~ 1,478
Forma	flüssig / liquid
Odor	charakteristisch / characteristic

Campos de utilização

Adequado para caixas de direcção nas quais se utilizem óleos ATF II, ATF III, ATV VI ou óleos para o sistema hidráulico central.

Utilização

Adicionar o conteúdo ao depósito de compensação do sistema de direcção. 35 ml são suficientes para um volume de óleo de 1 litro.

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

