Produktinformation

PI 11/07/05/2015

Automatik-Getriebe-Reiniger

Beschreibung

Automatik-Getriebe-Reiniger ist eine hochwirksame Reinigungsflüssigkeit um störenden Ablagerungen und Rückständen im Automatikgetriebe zu lösen und somit eine optimale Schaltfunktion zu gewährleisten. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Getriebe. Die hochwirksamen Detergent- und Dispersants-Additive in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit wurden in zahlreichen Labor- und praxisnahen Feldversuchen auf das Lösen von Schlamm- und Lackbildner getestet.

Eigenschaften

- keine Umweltbelastung
- einfache Anwendung
- neutral gegen gängige Dichtungsmaterialien
- sorgt für optimale Schaltfunktion
- schnelle Reinigung
- schonende Reinigung
- hohe Wirtschaftlichkeit

Technische Daten

Basis	Additiv, Naphthenbasisches Spezialöl / additive, naphtha-base special oil
Viskositätsindex	204
Viskosität bei 40°C	58,0 mm²/s
Viskosität bei 100°C	11,8 mm²/s
Form	flüssig, liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic
Dichte bei 15°C	0,885 g/ml

Einsatzgebiet

Für alle Automatikgetriebe geeignet.

Anwendung

Doseninhalt dem betriebswarmen Getriebeöl vor dem Automatikölwechsel mit Hilfe eines Trichters über den Messstab beimischen. Motor ca. 10 Minuten in Parkstellung laufen lassen und im Stand mindestens zwei mal alle Wählhebelstellungen durchschalten. Nach der Reinigung Öl- und Filterwechsel mit dem entsprechenden Liqui Moly Getriebeöl durchführen. Der Doseninhalt von 300 ml ist ausreichend für 6-9 Liter Ölvolumen. Liqui Moly Automatik-Getriebe-Reiniger kann ebenfalls in allen handelsüblichen am Markt befindlichen Automatikgertiebe-Reinigungsgeräte verwendet werden. Hierbei ist die Arbeitsanweisung des Geräteherstellers zu folgen.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	2512 D-GB-I-E-P
300 ml Dose Blech	3951 D-RUS-UA
300 ml Dose Blech	2700 GB-AUS

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de