

Πληροφορία προϊόντος

Super Diesel Additive

PI 41/26/03/2019



Περιγραφή

Συνδυασμός δραστικών ουσιών με ιδιότητες καθαρισμού, διασποράς, προστασίας υλικών και αύξησης του αριθμού κετανίων, προσαρμοσμένος σε σημερινούς κινητήρες, υλικά λειτουργίας και συνθήκες λειτουργίας. Το Lubricity Improver που περιέχει, χαρίζει επαρκή λιπαντική ικανότητα στο φτωχό σε θείο πετρέλαιο. Λόγω της αύξησης της προθυμίας ανάφλεξης καίγεται καλύτερα το καύσιμο στην κρύα λειτουργία και έτσι μειώνονται οι ενοχλητικές οσμές από καυσαέρια. Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες και όλα τα είδη καυσίμου ντίζελ.

Ιδιότητες

- διατηρεί καθαρό το σύστημα τροφοδοσίας
- για καύσιμα ντίζελ φτωχά σε θείο
- διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά
- ελεγμένο σε καταλύτες
- αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ
- αυξάνει τον αριθμό κετανίων
- βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
- αυξάνει τη λιπαντική δράση
- εξαιρετική καθαριότητα
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- μεγάλη προστασία από φθορά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Χρώμα / όψη	hellbraun, klar / light brown, clear
πυκνότητα στους 15°C	0,842 g/cm ³
κατηγορία VbF	A III
σημείο ανάφλεξης	63 °C
σημείο ροής	- 36 °C
οχήμα	flüssig / liquid
οσμή	charakteristisch / characteristic

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο πετρέλαιο σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες, ιδίως και σε σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες υψηλής πίεσης, σε επιβατικά, φορτηγά, ελκυστήρες, μηχανήματα έργων και σταθερούς κινητήρες. Εξαιρετικά κατάλληλο για συντήρηση κινητήρων σε περίπτωση παρατεταμένου παροπλισμού και υπό ακραίες συ-

νήκες.

Εφαρμογή

Η αύξηση της προθυμίας ανάφλεξης, καθώς και μια βελτίωση της λιπαντικής δράσης με το Lubricity Performance επιτυγχάνεται σε μια συνεχή προσθήκη πετρελαίων φτωχών σε θείο. Ένα δοχείο 250 ml επαρκεί για 75 l πετρελαίου, δοσολογία: 1 : 300.

Από την άποψη της καθαριότητας των μπεκ και της αντιδιαβρωτικής προστασίας προστίθεται πρόσθετο Super Diesel κάθε 2000 km στο ρεζερβουάρ πετρελαίου του οχήματος.

Κάνιστρο 5 l και βαρέλια 50 l, για τον τομέα των φορτηγών, για μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες λεωφορείων, βιομηχανία. Προσθήκη στο πετρέλαιο σε αναλογία 1 : 300.

Για παροπλισμό και συντήρηση κινητήρων, προσθέστε στο πετρέλαιο 1 % πρόσθετο Super Diesel. Προσέξτε τις προδιαγραφές συντήρησης.

Το πρόσθετο Super Diesel μπορεί να προστεθεί στο καύσιμο ανά πάσα στιγμή, καθώς η ανάμιξη γίνεται αυτόματα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο μεταλλικό	1806
	GB-GR-I
5 l κάνιστρο πλαστικό	5140
	D-GB
50 l βαρέλι μεταλλικό	5145
	D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	5146
	D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.