

# Πληροφορία προϊόντος

## Λιπαντικό πρόσθετο πετρελαίου

PI 24/17/11/2020



### Περιγραφή

Λόγω της αυξανόμενης αποθείωσης των πετρελαίων προκαλείται αυξημένη φθορά σε εξαρτήματα της εγκατάστασης ψεκασμού πετρελαίου επιβατικών, φορτηγών και γεωργικών οχημάτων. Το λιπαντικό πρόσθετο πετρελαίου είναι ένας συνδυασμός δραστικών ουσιών, που είναι προσαρμοσμένος σε πετρέλαια φτωχά σε θείο και αντιμετωπίζει την αυξημένη φθορά ακριβών εξαρτημάτων όπως π.χ. αντλίες ψεκασμού, μπεκ, στοιχεία αντλίας-μπεκ κτλ.

### Ιδιότητες

- ελεγμένο σε καταλύτες
- προστατεύει ακριβά εξαρτήματα από φθορά και διάβρωση
- χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος
- οικονομικό
- εύκολη εφαρμογή
- αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- εξαιρετική προστασία από τη γήρανση

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Spezielle Additivformulierung / Special additive formulation
Χρώμα / όψη	nicht bestimmt
πυκνότητα στους 20°C	0,81 g/cm <sup>3</sup>
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm <sup>2</sup> /s
σημείο ανάφλεξης	>63 °C
σχήμα	flüssig / liquid
οσμή	charakteristisch / characteristic
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

### Πεδίο χρήσης

Το λιπαντικό πρόσθετο πετρελαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν με πετρέλαιο φτωχό σε θείο και με περιεκτικότητα σε θείο.

### Εφαρμογή

Αυτό το λιπαντικό πρόσθετο πετρελαίου μπορεί να προστεθεί στο πετρέλαιο ανά πάσα στιγμή. Η ανάμιξη γίνεται αυτόματα. Το περιεχόμενο του δοχείου των 150 ml επαρκεί για 80 l πετρέλαιο. Δοσολογία 1:533

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.