

Информация к продукту

Diesel Fließ Fit K

PI 29/13/02/2020



Описание

Контролирует рост кристаллов парафина, обусловленный холодом. На холоде значительно улучшается фильтруемость и температура загустевания дизельного топлива. Эффективность присадки для улучшения текучести зависит от вида парафина и его содержания в продукте промежуточной перегонки. В зависимости от качества дизельного топлива улучшается предельная температура фильтруемости (CFPP) на -10 °C.

Свойства

- улучшает фильтрацию
- хорошо слушается
- гарантирует работоспособность в зимний холод
- самосмешиваемо
- пригодно для всех видов дизельного топлива в (летние и зимние качество)
- простое применение

Технические данные

Цвет / внешний вид	trüb / cloudy
Плотность при 15°C	0,841 г/см ³
Вязкость при 40°C	< 7 мм ² /с
Температура вспышки	63 °C
Дозировка	1:1000, entsprechend 0,1 % / 1 to 1000; corresponds to 0.1%
Улучшение фильтрации	-10 °C
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid

Сфера применения

Для всех видов дизельного топлива и котельного топлива для обеспечения зимней эксплуатации в условиях холода в дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей, а также в автобусах, строительных машинах и стационарных дизельных двигателях. Подходит для Euro VI. Испытано с турбодвигателем.

Применение

Для достижения оптимального действия в отношении предотвращения кристаллизации парафина необходимо добавить присадку для улучшения текучести за прибл. 5 °C до достижения температуры помутнения топлива (точки помутнения). Уже имеющиеся комки кристаллов парафина последующим добавлением присадки для дизеля Diesel Fließ-Fit K растворить не получится.



Указание: Перед применением банку тщательно взболтать. Хранить, по возможности, исключая замерзание. После воздействия мороза довести до комнатной температуры и перед применением тщательно взболтать.

Автомобильные баки:

Для лучшего смешивания с дизельным или котельным топливом добавить присадку для дизеля Diesel Fließ-Fit K перед заправкой бака.

Стационарные топлиохранилища:

Хорошо себя зарекомендовали следующие способы смешивания:

1. Добавление присадки для дизеля Diesel Fließ-Fit K, когда бак заполнен на прибл. ¼. Дальнейшее заполнение бака обеспечит достаточное смешивание.
2. При последующем добавлении в бак с смешивать с помощью перемешивающего устройства.

Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик	3900 D-GB-RO-RUS-UA
1 л жестяной баллончик	5131 D-GB-NL-F-I-E-P
1 л жестяной баллончик	1878 D-GB-RO-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	5132 D-GB
20 л пластиковая канистра	5133 D-GB
205 л жестяная бочка	1879 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.