

Προστασία φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου

Περιγραφή

Υψηλής αποτελεσματικότητας πρόσθετο, που μειώνει τη δημιουργία αιθάλης παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου. Τα βουλωμένα φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου είναι χαρακτηριστικό ειδικά των αυτοκινήτων που διανύουν μικρές αποστάσεις ή δεν κινούνται συχνά. Με την τακτική χρήση διατηρείται καθαρό το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου και αποφεύγονται δαπανηρά διαστήματα επισκευής και ακινησίας. Το πρόσθετο προστασίας φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου φροντίζει για ιδανική καύση του καυσίμου και μειώνει τη δημιουργία αιθάλης. Συμβάλει έτσι στη μείωση των εκπομπών.

Ιδιότητες

- Βοήθημα ανανέωσης για φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
- εγγυάται ιδανική καύση
- μειώνει την εκπομπή αιθάλης
- ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα που διανύουν μικρές αποστάσεις και οχήματα που κινούνται σε αστικό περιβάλλον
- προστατεύει το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive combination in carrier liquid
Χρώμα / όψη	schwarz, braun, rot / black, brown, red
πυκνότητα στους 15°C	0,7989 g/cm ³
σημείο ανάφλεξης	>63 °C
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
οσμή	charakteristisch / characteristic
οχήμα	flüssig / liquid

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για πετρελαιοκίνητα οχήματα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου, εφόσον δεν είναι ήδη εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ανεφοδιασμού πρόσθετων για την ανανέωση του φίλτρου, όπως συμβαίνει π.χ. στην Citroen, Peugeot.

Εφαρμογή

Προσθέστε πρόσθετο προστασίας φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου κάθε 2.000 km στο καύσιμο ακριβώς πριν από τον ανεφοδιασμό. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για 50 – 70 l πετρέλαιο.

Υπόδειξη: Αποφύγετε την υπερδοσολογία, καθώς και



την ταυτόχρονη χρήση με αντικαπνικό πετρελαίου!

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο μεταλλικό 7180
GB-GR-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.