

## Προστασία φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου

### Περιγραφή

Φροντίζει για ιδανική καύση του καυσίμου, μειώνει τη δημιουργία αιθάλης, μειώνει τις εκπομπές και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου. Τα βουλωμένα φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου είναι χαρακτηριστικό ειδικά των αυτοκινήτων που διανύουν μικρές αποστάσεις ή δεν κινούνται συχνά. Με την τακτική χρήση διατηρείται καθαρό το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου και αποφεύγονται δαπανηρές επισκευές και διαστήματα ακινησίας.

### Ιδιότητες

- Βοήθημα ανανέωσης για φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
- εγγυάται ιδανική καύση
- μειώνει την εκπομπή αιθάλης
- ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα που διανύουν μικρές αποστάσεις και οχήματα που κινούνται σε αστικό περιβάλλον
- προστατεύει το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive combination in carrier liquid
Χρώμα / όψη	schwarz, braun, rot / black, brown, red
πυκνότητα στους 15°C	0,7989 g/cm <sup>3</sup>
σημείο ανάφλεξης	>63 °C
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm <sup>2</sup> /s
οσμή	charakteristisch / characteristic
οχήμα	flüssig / liquid

### Πεδίο χρήσης

Για πετρελαιοκίνητα οχήματα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου, εφόσον δεν είναι ήδη εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ανεφοδιασμού πρόσθετων για την ανανέωση του φίλτρου, όπως π.χ. στη Citroën και στην Peugeot.

### Εφαρμογή

Προσθήκη στο καύσιμο κάθε 2.000 km αμέσως πριν τον ανεφοδιασμό με καύσιμο. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για 50-70 l πετρέλαιο.

**Υπόδειξη:** Αποφύγετε την υπερδοσολογία, καθώς και τη χρήση σε συνδυασμό με το αντικαπνικό πετρελαίου!



### Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο μεταλλικό 7180  
GB-GR-I

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**