

Protezione per filtro antiparticolato diesel



Descrizione

Assicura una combustione ottimale del carburante, riduce la formazione di particolato, le emissioni e prolunga la durata dei filtri antiparticolato diesel. Soprattutto i veicoli impiegati in tragitti brevi o in ambito urbano risentono del problema dell'intasamento dei filtri antiparticolato diesel. L'utilizzo costante di questo prodotto mantiene il filtro antiparticolato diesel pulito e consente di evitare costose operazioni di riparazione e tempi di inattività.

Caratteristiche

- contribuisce alla rigenerazione di filtri antiparticolato diesel
- garantisce una combustione ottimale
- riduce le emissioni di particolato
- particolarmente adatto per i veicoli utilizzati per brevi tragitti o in città
- protegge il filtro antiparticolato diesel

Dati Tecnici

Base	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive combination in carrier liquid
Colore/aspetto	schwarz, braun, rot / black, brown, red
Densità a 15 °C	0,7989 g/cm ³
Punto di infiammabilità	>63 °C
Viscosità a 40 °C	<7 mm ² /s
Odore	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

Settori di utilizzo

Per veicoli diesel con filtro antiparticolato, solo se non equipaggiati con un sistema di rifornimento additivi controllato elettronicamente per la rigenerazione del filtro come ad es. nei casi di Citroën e Peugeot.

Utilizzo

Aggiungere il prodotto al carburante ogni 2.000 km immediatamente prima del rifornimento. Il contenuto della confezione è sufficiente per 50-70 l di carburante diesel.

Nota: evitare il sovradosaggio, nonché l'uso combinato con il prodotto Diesel anti fumo!

Contenuto delle confezioni

250 ml Barattolo lamiera 7180
GB-GR-I

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.