

Πληροφορία προϊόντος

Speed Πρόσθετο πετρελαίου

PI 16/13/02/2020



Περιγραφή

Συνδυασμός δραστικών ουσιών με ιδιότητες καθαρισμού, διασποράς και προστασίας υλικών, προσαρμοσμένος σε σημερινούς κινητήρες, υλικά λειτουργίας και συνθήκες λειτουργίας.

Ιδιότητες

- μεγάλη οικονομία
- εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- εγγυάται ιδανική καύση
- εύκολη κρύα εκκίνηση τον χειμώνα
- αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- προστατεύει την αντλία ψεκασμού, τις βελόνες των μπεκ και την περιοχική κυλίνδρου/εμβόλων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier fluid
πυκνότητα στους 15°C	0,8297 g/cm ³
Χρώμα / όψη	gelb, orange / yellow, orange
σημείο ανάφλεξης	63 °C
οσμή	n.a.
σχήμα	flüssig / liquid
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο πετρέλαιο σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες σε επιβατικά, φορτηγά, τρακτέρ, μηχανήματα έργων και σταθερούς κινητήρες. Εξαιρετικά κατάλληλο για συντήρηση κινητήρων σε περίπτωση παρατεταμένου παροπλισμού και υπό ακραίες συνθήκες.

Εφαρμογή

Το περιεχόμενο 1 l επαρκεί για πετρέλαιο 400 l. Μεζούρα 25 ml (ενσωματωμένη στο βιδωτό καπάκι) για πετρέλαιο 10 l. Η ανάμιξη με το καύσιμο πραγματοποιείται αυτόματα.



Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό 5160 D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.