

## Dieselspoeling

### Beschrijving

Verwijdert afzettingen aan inspuitsstukken en in de verbrandingsruimte. Verhoogt het cetaangetal. Lost motorloopproblemen op zoals kloppen bij stationair draaien en zorgt voor een ronde en rustige motorloop. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Optimaliseert de AU-waarden. Ook preventief bruikbaar. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.

### Eigenschappen

- verhoogt het cetaangetal
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- ruimt sproeinagels op
- vermindert afzettingen
- reinigt het brandstofsysteem
- goede corrosiebescherming
- garandeert een optimale verbranding
- hoge mate van efficiency

### Technische gegevens

Basis	Additive gelöst in Trägerflüssigkeit / additives dissolved in carrier fluid
Dichtheid bij 20 °C	0,82 g/cm <sup>3</sup>
Kleur / uiterlijk	hellbraun, klar / light brown, clear
Vlampunt	63 °C
VbF-klasse	A III
Pourpoint	-35 °C
Geur	charakteristisch / characteristic
Vorm	flüssig / liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm <sup>2</sup> /s

### Toepassings-Gebieden

Voor alle dieselmotoren voor preventief gebruik, als ook voor probleemgerelateerd gebruik bij voertuigen zonder Intank-pompen. Aanbevolen gebruikshoeveelheid 500 ml.

### Gebruik

#### Preventief gebruik:

Inspectie-interval toevoeging aan de dieselbrandstof.

#### Probleemgerelateerd gebruik:

Koppel de brandstoftoevoer- en retourleidingen los en in de dieselspoeling invoeren. Motor starten. Laat de motor op verschillende toerentallen draaien en uitschakelen, voordat de verpakking leeg is. Sluit de brandstofleidingen weer aan op het brandstofsysteem en controleer op lekken. Bij extreme vervuiling het reinigingsproces zo nodig herhalen.



teem en controleer op lekken. Bij extreme vervuiling het reinigingsproces zo nodig herhalen.

### Verpakking

500 ml Bus blik	5170 D-F-NL
1 l Bus blik	2520 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	2525 D-GB-I-E-P
50 l Vat blik	2524 D-GB
205 l Vat blik	2528 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**