

Πληροφορία προϊόντος

Αντικαπνικό πετρελαίου

PI 23/15/09/2020



Περιγραφή

Εξαιρετικά αποτελεσματικός συνδυασμός πρόσθετων για τη μείωση της εκπομπής αιθάλης μέσω επιταχυσμένης καύσης αιθάλης. Καίει τα σωματίδια αιθάλης καθαρά και γρήγορα χάρη σε επιλεγμένες δραστικές ουσίες. Μειώνει την επιβάρυνση οσμών και την παρεμπόδιση της ορατότητας. Μειώνει τις συχνές επισκευές.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- verbessert den Trübungswert
- χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος
- αυτοαναμιγνυόμενο
- εξαφανίζει το κροτάλισμα των μπεκ
- χωρίς βαριά μέταλλα
- μεγάλη καθαριότητα κινητήρα
- χωρίς ενοχλητικές οσμές
- μειώνει την εκπομπή αιθάλης
- αποτρέπει το κόλλημα και την ψυχρή συγκόλληση
- διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier fluid
Χρώμα / όψη	braun, dunkel/ brown, dark
πυκνότητα στους 15°C	0,7937 g/cm ³
σημείο ανάφλεξης	>63 °C
κατηγορία VbF	A III
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
οσμή	charakteristisch / characteristic
σχήμα	flüssig / liquid

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων καθώς και στατικούς πετρελαιοκινητήρες.

Εφαρμογή

150 ml αρκούν για 50 l πετρελαίου, δηλ. 1:333. Ρίξτε το περιεχόμενο του δοχείου άμεσα στο ρεζερβουάρ πριν από τον ανεφοδιασμό. Ιδιαίτερα δραστικό σε περίπτωση προσθήκης σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο.



Διαθέσιμες συσκευασίες

150 ml δοχείο μεταλλικό 1808
GB-GR-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.