

Информация к продукту

Diesel Ruß-Stop

PI 23/21/07/2020



Описание

Высокоэффективная комбинация присадок снижения выбросов сажи благодаря ускоренному выгоранию сажи. Частицы сажи сгорают чисто и быстро благодаря отборным активным веществам. Исключает загазованность и осложнение условий видимости. Снижает потребность в ремонте.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- verbessert den Trübungswert
- не наносит вреда окружающей среде
- самосмешиваемо
- уничтожает вибрацию дюз
- не содержит тяжёлых металлов
- высокая чистота мотора
- не выделяет запаха
- снижает выхлоп сажи
- предотвращает пригорание и холодную приварку
- поддерживает форсунки в чистом состоянии

Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	braun, dunkel/ brown, dark
Плотность при 15°C	0,7937 г/см ³
Температура вспышки	>63 °C
Класс VbF	A III
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid

Сфера применения

Для любых дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей без сажевого фильтра, а также стационарных дизельных двигателей.

Применение

150 мл достаточно на 50 л дизельного топлива, т. е. 1:333. Содержимое банки залить в бак перед заправкой. Оптимальное действие путем добавления при каждой заправке бака топливом.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

