

Detergente valvole

Descrizione

Pulisce le valvole, i sistemi di iniezione, i tubi di aspirazione, il carburatore, le camere di combustione e previene i sedimenti. In questo modo viene garantita una prestazione ottimale del motore e una migliore combustione del carburante. Questo protegge il motore da carichi estremi quali ad es.: traffico cittadino, percorsi brevi e code e riduce l'emissione di sostanze inquinanti.

Caratteristiche

- riduce la formazione di residui
- elimina i residui
- buona protezione dalla corrosione
- testato per turbo e catalizzatore
- brucia senza lasciare cenere
- salvaguarda l'ambiente
- economico
- impedisce il congelamento del carburatore

Dati Tecnici

Colore/aspetto	hellbraun / light brown
Densità a 15 °C	0,809 g/ml DIN 51757
Punto di infiammabilità	+63 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	< -40 °C DIN ISO 3016
Viscosità a 40 °C	<7 mm ² /s
Forma	flüssig / liquid
Odore	charakteristisch / characteristic

Settori di utilizzo

Per tutti i motori a benzina (motori con carburatore e sistema a iniezione).

Utilizzo

Aggiungere al carburante a ogni rifornimento. Una lattina da 150 ml di Ventil Sauber è sufficiente per 75 l di carburante.



Contenuto delle confezioni

150 ml Barattolo lamiera 2952
GB-GR-I

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.