

Ventil Sauber

Описание

Очищает клапаны, системы впрыска топлива, линии всасывания, карбюраторы, камеры сгорания и предотвращает отложения. В результате обеспечивается оптимальная мощность двигателя и лучшее сгорание топлива. Это предохраняет двигатель при экстремальных нагрузках, например, при движении в городских условиях, движении на короткие расстояния и пробках и снижает выброс вредных веществ. Испытано с турбонагнетателем и катализатором.

Свойства

- снижает отложения
- удаляет остатки
- хорошая защита от коррозии
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- сгорает без пепла
- дружелюбен к окружающей среде
- экономично
- предотвращает замерзание карбюратора

Технические данные

Цвет / внешний вид	hellbraun / light brown
Плотность при 15°C	0,809 г/мл DIN 51757
Температура вспышки	+63 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	< -40 °C DIN ISO 3016
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Для любых бензиновых двигателей (карбюраторы и двигатели с впрыскиванием во впускной коллектор).

Применение

Добавление в топливо при каждой заправке. Содержимого банки достаточно на макс. 75 л топлива.



Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик 1989 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.