

Информация к продукту

Fuel Protect Gasoline

PI 23/14/09/2021



Описание

Беззольная, самосмешивающаяся комбинация активных ингредиентов по новейшей технологии присадок, топлива и двигателей. Адаптирована к требованиям и условиям эксплуатации современных двигателей. Предотвращает проблемы коррозии в топливной системе и тем самым предотвращает эксплуатационные неполадки.

Свойства

- диспергирует воду в топливе
- сохраняет чистоту топливной системы
- предотвращает негативные последствия попадания воды в топливный бак
- отличная защита от коррозии
- предотвращает образование шлама
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах

Технические данные

База	Additive, spezielle Trägerflüssigkeit / additives, special carrier fluid
Цвет / внешний вид	hellgelb, klar / light yellow, clear
Плотность при 15°C	0,8215 г/мл
Показатель преломления при 20°C	1,434
Форма	flüssig / liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Для всех бензиновых двигателей, особенно при использовании топлива, слегка загрязненного водой.

Применение

Добавлять в топливо при каждой заправке. 300 мл достаточно для 60 л топлива.



Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик	3964 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	2855 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.